



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vyhlásenie o zhode č. 035/2019.

Výrobca:

GRIZZLY s.r.o.

Sídlo: Kráľovská 811/34, 927 01 Šaľa, Slovensko

IČO: 46648241, IČ DPH: SK2023499852

Kontaktná osoba: Pavol Práznovský

t.č. +421905462041

Krajina pôvodu : Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok:

AQUAPROTECT FIX - špeciálna malta pre výplň reznej škáry pri sanácii muriva

Typ a číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Číslo šarže: viď obal výrobku

Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Špeciálna malta pre výplň reznej škáry pri sanácii muriva s konštrukčnými požiadavkami trieda M5 podľa EN 998-2:2010

V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy

vymedzené v článku 12 ods. 2: Nebol ustanovený

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém II+

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Označený subjekt č. 1020 - Technický a skúšobný ústav stavebný s. p. Praha, Pobočka 0200 -České Budějovice, Nemanická 441, 370 10

České Budějovice. Počiatková skúška typu výrobku v systéme 2+. Certifikát systému riadenia výroby č. 1020-CPR-020021985 z 22.5.2015.

Protokol o počiatkovej skúške typu č. A 020-026113 zo dňa 1.6.2011.

Deklarované parametre:

Podstatné (základné) vlastnosti	Parametre	Skúš. metóda	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1	(WT)	EN 998-2:2010
Pevnosť v tlaku	$\geq 5,0$ N/mm ²	ČSN EN 1015-11	EN 998-2:2010
Súdržnosť - počiatková pevnosť v šmyku (tab. hodnota)	$\geq 0,30$ N/mm ²	ČSN EN 998-2	EN 998-2:2010
Obsah chloridov	NPD*		EN 998-2:2010
Absorpcia vody	$\leq 0,2$ (kg/m ² .min0,5)	ČSN EN 1015-18	EN 998-2:2010
Priepustnosť pár	μ 5/20	ČSN EN 1745	EN 998-2:2010
Tepelná vodivosť λ 10dry (tab. hodnota)	0.53 W/m.K pro P 50% - 0.58 W/m.K pro P 90%	ČSN EN 1745	EN 998-2:2010
Trvanlivosť (zmrazovanie - rozmrazovanie)	Súčiniteľ mrazuvzdornosti 0,75 pre 15 cyklov	ČSN EN 72 2452	EN 998-2:2010
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď. KBÚ	-	EN 998-2:2010

*NPD - hodnota nedefinovaná, KBÚ- Karta bezpečnostných údajov


Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Tohto vyhlásenia sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

V Šali dňa 16.6.2019

Meno: Pavol Práznovský

Funkcia: Konateľ



GRIZZLY s.r.o.

Kráľovská 811/34, 92701 Šaľa

IČO: 46 648 241

IČ DPH: SK2023499852

Podpis a pečiatka: