



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vyhlásenie o zhode č. 027/2019.

Výrobca:

GRIZZLY s.r.o.

Sídlo: Kráľovská 811/34, 927 01 Šaľa, Slovensko

IČO: 46648241, IČ DPH: SK2023499852

Kontaktná osoba: Pavol Práznovský

t.č. +421905462041

Krajina pôvodu : Slovenská republika

**týmto vyhlasuje, že výrobok:**

**AQUAPROTECT xSTABIL - polypropylénové doskové klíny pre sanáciu muriva**

Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4: **Údaje uvedené na príbalovom lístku**

Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:

Polypropylénové doskové klíny sú určené na priebežné zaistovanie muriva proti dosadaniu pri sanácii muriva formou podrezania muriva. Ich mechanická odolnosť dovoľuje zarážať tieto doskové klíny silou a mechanickými údermi do reznej škáre v murive. Tieto klíny slúžia ako dočasná forma stabilizácie múrov a je potrebná dodatočná celková výplň reznej škáru špeciálnou maltou nato určenou.

Technické parametre:

| MERANÁ VELIČINA                         | JEDNOTKA | VÝSLEDOK MERANIA | NEISTOTA MERANIA | METÓDA SKÚŠANIA |
|---|----------|------------------|------------------|-----------------|
| Hranica pevnosti v tlaku                | Mpa      | 51,2             | 1,8              | STN EN ISO 604  |
| Pomerné stlačenie na hranici pevnosti   | %        | 11,2             | 0,7              | STN EN ISO 604  |
| Modul pružnosti v tlaku                 | Mpa      | 1620             | 29               | STN EN ISO 604  |
| Maximálna tlaková sila                  | kN       | >100             | -                | STN EN ISO 604  |
| Deformácia pri maximálnej tlakovej sile | mm       | 1,6              | 0,2              | STN EN ISO 604  |

V Šali dňa 16.6.2019

Meno: Pavol Práznovský

Funkcia: Konateľ

Podpis a pečiatka:



**GRIZZLY** s.r.o.

Kráľovská 811/34, 92701 Šaľa

IČO: 46 648 241

IČ DPH: SK2023499852